Vaterschlauchverschraubung für Dampf

- Einerseits Schalenstutzen nach EN 14423 für Klemmbackenmontage andererseits Außengewinde
- max. Betriebsdruck: Dampf & Heißwasser max. 18 bar
- Temperaturbereich: Dampf & Heißwasser max. 210°C



EN 14423 — Messing

Bestellnummer	Nennweite (DN)	Gewinde (in Zoll)	Gewindenorm
400130050400	13 (½“)	R½“	DIN 2999
400190075400	19 (¾“)	R¾“	DIN 2999
400250100400	25 (1“)	R1“	DIN 2999
400320125400	32 (1¼“)	R1¼“	DIN 2999
400380150400	38 (1½“)	R1½“	DIN 2999
400500200400	50 (2“)	R2“	DIN 2999



EN 14423 — Edelstahl

Bestellnummer	Nennweite (DN)	Gewinde (in Zoll)	Gewindenorm
400130050100	13 (½“)	R½“	DIN 2999
400190075100	19 (¾“)	R¾“	DIN 2999
400250100100	25 (1“)	R1“	DIN 2999
400320125100	32 (1¼“)	R1¼“	DIN 2999
400380150100	38 (1½“)	R1½“	DIN 2999
400500200100	50 (2“)	R2“	DIN 2999

Fragen Sie Ihren DIEFLEX-Fachberater auch nach **Stutzen mit NPT Gewinde**.