

TODO II

Vaterteile

Die nächste Generation
der Dry-Break-Kupplung

Die neue TODO® II Tank Unit setzt neue Maßstäbe in Durchflussleistung, Gewicht und Wartungsfreundlichkeit - bei gewohnt höchster Sicherheit und Zuverlässigkeit.

BIS ZU
33%
LEICHTER
bei voller Stabilität

BIS ZU
32%
SCHNELLERER DURCHFLUSS
kürzere Entleerungs- und Ladeeiten

SCHNELLERE WARTUNG

O-Ring-Wechsel in wenigen Minuten dank entnehmbarer Inneneinheit.

MEHR DURCHFLUSS

Optimierte Kolbengeometrie reduziert Turbulenzen und minimiert Druckverlust.

BIS ZU 33% LEICHTER

Gewichtsreduzierung bei gleichbleibender Wandstärke und Sicherheitsfaktor 5:1.

NEUE TPED-ZULASSUNG

Zusätzlich zu PED: TPED, ATEX, und VdTÜV.

MAXIMALE SICHERHEIT

Dry-Break Technologie mit nahezu null Produktverlust, keine Leckage unter Druck

TODO-MATIC® VS. TODO® II

	TODO-MATIC®	TODO® II
Generation	bewährte Technik	neue Generation
Gewicht	höheres Gewicht	bis zu 33% leichter
Durchfluss	Standard-Durchfluss	optimierte Durchflussraten
Wartung	aufwendigere Wartung	deutlich schnellerer Service
Zulassungen	PED	PED + TPED

ZERTIFIKATE & ZULASSUNGEN

PED 2014/68/EU
TPED[1)] 2010/35/EU
ATEX 2014/34/EU
VdTÜV
9001
14001

[1)] TPED 2010/35/EU: Europäische Richtlinie für ortsbewegliche Druckgeräte, die Anforderungen an Herstellung, Prüfung, Kennzeichnung und Betrieb von Druckbehältern für den sicheren Transport gefährlicher Güter festlegt.

DIEFLEX EMPFEHLUNG

Die neue TODO® II kombiniert die bewährte Sicherheit der TODO-MATIC® Kupplungen mit einer deutlich verbesserten Wartungsfreundkeit, geringerem Gewicht und optimierten Durchflusswerten. Vollkompatibel zu bestehenden TODO-Systemen.

VOLL KOMPATIBEL

STANAG 3756 kompatibel mit allen TODO-MATIC® Hose-Units.

