# Folienwickelschlauch Multi-Vapor Yellow

Gaspendelschlauch
Rollenlänge max. 30 Meter
Ausdehnung maximal 10% des Prüfdrucks




| Bestellnummer | Innen - Ø | | Betriebsdruck | Unterdruck | Biegeradius |
|---|---|---|---|---|---|
| | mm | Zoll | (in bar) | (in bar) | (min.) in mm |
| Multi-Vapor Yellow, Innenspirale PP ummantelt, Betriebsdruck 5 bar | | | | | |
| 100770500700 | 50 | 2 | 5 | 0,5 | 200 |
| 100770800700 | 80 | 3 | 5 | 0,5 | 300 |
| 100771000700 | 100 | 4 | 5 | 0,5 | 400 |
| 100771500700 | 150 | 6 | 5 | 0,5 | 575 |
| 100772000700 | 200 | 8 | 5 | 0,5 | 800 |

| Bestellnummer | Innen - Ø | | Betriebsdruck | Unterdruck | Biegeradius |
|---|---|---|---|---|---|
| | mm | Zoll | (in bar) | (in bar) | (min.) in mm |
| Multi-Vapor Yellow, Innenspirale Edelstahl 316, Betriebsdruck 5 bar | | | | | |
| 100770501700 | 50 | 2 | 5 | 0,5 | 200 |
| 100770801700 | 80 | 3 | 5 | 0,5 | 300 |
| 100771001700 | 100 | 4 | 5 | 0,5 | 400 |
| 100771501700 | 150 | 6 | 5 | 0,5 | 575 |
| 100772001700 | 200 | 8 | 5 | 0,5 | 800 |
| 100772501700 | 250 | 10 | 5 | 0,5 | 1000 |
| 100773001700 | 300 | 12 | 5 | 0,5 | 1200 |

## Einsatzgebiet

- Universell einsetzbarer Folienwickelschlauch
- Zum Fördern von Kohlenwasserstoffen, Lösungsmitteln, 100% Aromaten, usw.
- Geeignet für z. B. den Umschlag von aggressiven Flüssigkeiten und Gasen besonders in der Chemie und Petrochemie sowie in vielen weiteren Industriezweigen.
- Im Saug- und Druckbetrieb statisch und dynamisch, auch im Dauerbetrieb einsetzbar

## Sicherheitsfaktor

- 5:1

## Merkmale

- Aufgrund der Leichtbauweise auch in großen Nennweiten gut zu handhaben
- Gute Beweglichkeit durch kleine Biegeradien
- Entspricht der EN 13765:2003 & Zulassung IMO sowie American Coast Guard

## Temperaturbereich

- -50°C bis +80°C

## Aufbau

- Innere Stahldrahtspirale: Edelstahl 316 oder PP ummantelt
- Seele: PP oder PTFE
- Decke: PA gelb
- Äußere Stahldrahtspirale: verzinkt oder Edelstahl 316
- Andere Deckenfarben möglich