

# PVC-Schlauch
## sehr flexibel, Weich-PVC/BUNA-Gemisch

**Sehr flexibler Schlauch aus einem besonderen Weich-PVC/BUNA-Gemisch**

### Einsatzgebiet

- Gülleausbringung, Düngerausbringung, Silofahrzeuge, Agrartechnik, Landwirtschaft

### Merkmale

- sehr gute Flexibilität
- sehr hohe Vakuumbeständigkeit
- glatte Innenlage
- außen gewellt
- sehr gute chemische Beständigkeit
- gute Ozon- & UV-Beständigkeit
- wetterfest

### Konstruktion

- PVC / PVC/Buna, Grau, deckend, Kunststoffwendel / Hart-PVC

### Temperaturbereich

- -40°C bis 60°C

| Bestellnummer | Innen-Ø mm | Außen-Ø mm | Wanddicke (in mm) | Betriebsdruck (in bar) | Platzdruck (in bar) | Biegeradius (min.) in mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100390250300 | 25,0 | 33,0 | 4,2 | 7 | 60,0 | 110 |
| 100390320300 | 32,0 | 41,0 | 4,6 | 6 | 45,0 | 120 |
| 100390380300 | 38,0 | 48,0 | 5,0 | 6 | 60,0 | 140 |
| 100390510300 | 51,0 | 61,0 | 5,2 | 5 | 60,0 | 170 |
| 100390760300 | 76,0 | 88,0 | 6,2 | 4 | 60,0 | 240 |
| 100390800300 | 80,0 | 92,0 | 6,2 | 3 | 60,0 | 250 |
| 100390900300 | 90,0 | 102,0 | 6,0 | 3 | 60,0 | 290 |
| 100391020300 | 102,0 | 116,0 | 7,2 | 3 | 60,0 | 320 |
| 100391250300 | 125,0 | 141,0 | 8,0 | 2 | 60,0 | 620 |
| 100391520300 | 152,0 | 170,0 | 9,0 | 2 | 60,0 | 680 |
| 100392000300 | 200,0 | 224,0 | 12,0 | 1 | 60,0 | 1.100 |

Andere Nennweiten auf Anfrage!

### Fabrikationslänge

- 50 Meter,
  NW 125 in 25 Meter,
  NW 152 in 20 Meter,
  NW 200 in 20 Meter