# TODO Mutterteile

mit Innengewinde DIN ISO 228 (BSP)

| Norm | Nennweiten | Max. Betriebsdruck | Dichtungen |
|---|---|---|---|
| DIN ISO 228 (BSP) | DN20 - DN150 | bis 25 bar | Viton®, EPDM, NBR, u.a. |

## Einsatzgebiete

- Anlagen
- Tank- und Kesselwagen
- Pharmazeutische / petrochemische Industrie
- Container / Tanklager
- Offshore
- Weitere Anwendungen

## Werkstoff Kupplungsdichtung

- Viton®
- Viton® GF
- Chemraz®
- Kalrez®
- NBR
- EPDM

## Werkstoffe & max. Betriebsdruck

- **Al** Aluminium (Al) **10 bar**
- **SS** Edelstahl (SS) **25 bar**
- **MS** Messing (Ms) **10 bar**

weitere Werkstoffe auf Anfrage

## Optional erhältlich

| Codierung, um Produkt-verwechselungen zu vermeiden | Andere Dichtungsqualitäten und Werkstoffe auf Anfrage | Andere Dichtungsqualitäten und Werkstoffe auf Anfrage |
|---|---|---|



## Größenübersicht



**56** mm
DN20 - DN32



**70** mm
DN40 - DN50



**105** mm
DN65 - DN80



**119** mm
DN80



**164** mm
DN100



**238** mm
DN150