# Industrieschlauch D




| Bestellnummer | Innen - Ø | | Wanddicke | Betriebsdruck | Platzdruck |
|---|---|---|---|---|---|
| | mm | Zoll | (in mm) | (max.) in bar | (in bar) |
| 100060320100 | 32,0 | 1¼ | 6,0 | 10 | 30 |
| 100060380100 | 38,0 | 1½ | 6,75 | 10 | 30 |
| 100060480100 | 48,0 | | 8,0 | 10 | 30 |
| 100060500100 | 50,0 | 2 | 8,0 | 10 | 30 |
| 100060600100 | 60,0 | | 8,0 | 10 | 30 |
| 100060750100 | 75,0 | 3 | 8,0 | 10 | 30 |

Andere Nennweiten auf Anfrage!

## Aufbau

- Seele: Synthetischer EPDM, weiß, glatt, in Lebensmittelqualität, geschmacksfrei und geruchlos.
- Einlage: hochzähes synthetisches Cordgewebe.
- Decke: synthetischer Gummi, schwarz, glatt (stoffgemustert), abrieb- und witterungsbeständig.

## Kennzeichnung

- fortlaufendes Schriftband, weiß: „DIEFLEX Industrieschlauch D PN10 -30°C bis +120°C“

## Hinweis

- beachten Sie bitte die Hinweise für die Reinigung und Desinfektion auf unserer Webseite.

## Einsatzgebiet

- zur Förderung von Heißtluft und Heißwasser bis +120°C

## Normen

- Entsprechend FDA 21 CFR 177.2600

## Sicherheitsfaktor

- 3 : 1

## Temperaturbereich

- -30°C bis +120 °C

FDA