# Hebelarmkupplung Vaterteil EC (für Klemmbacken)



Edelstahl

| Bestellnummer | Nennweite (DN) | Größe (in Zoll) | Betriebsdruck (in bar) | Ausführung |
|---|---|---|---|---|
| 222830013103 | 13 (15) | ½“ | PN16 | ohne Klemmbacken |
| 222830020103 | 20(19) | ¾“ | PN16 | ohne Klemmbacken |
| 222830025103 | 25 | 1“ | PN16 | ohne Klemmbacken |
| 222830032103 | 32 | 1¼“ | PN16 | ohne Klemmbacken |
| 222830038103 | 38 | 1½“ | PN16 | ohne Klemmbacken |
| 222830050103 | 50 | 2“ | PN16 | ohne Klemmbacken |
| 222830063103 | 63 | 2½“ | PN16 | ohne Klemmbacken |
| 222830075103 | 75 | 3“ | PN16 | ohne Klemmbacken |
| 222830100100 | 100 | 4“ | PN10 | ohne Klemmbacken |



Polypropylen

| Bestellnummer | Nennweite (DN) | Größe (in Zoll) | Betriebsdruck (in bar) | Ausführung |
|---|---|---|---|---|
| 222830025303 | 25 | 1“ | PN6 | ohne Klemmbacken |
| 222830038303 | 38 | 1½“ | PN6 | ohne Klemmbacken |
| 222830050303 | 50 | 2“ | PN6 | ohne Klemmbacken |

# Hebelarmkupplung Mutterteil CC (für Klemmbacken)

**Auch mit Autolok® selbstsichernden Handhebeln verfügbar**



Edelstahl

| Bestellnummer | Nennweite (DN) | Größe (in Zoll) | Betriebsdruck (in bar) | Ausführung |
|---|---|---|---|---|
| 222820013102 | 13 (15) | ½“ | PN16 | ohne Klemmbacken |
| 222820020102 | 20 (19) | ¾“ | PN16 | ohne Klemmbacken |
| 222820025102 | 25 | 1“ | PN16 | ohne Klemmbacken |
| 222820032102 | 32 | 1¼“ | PN16 | ohne Klemmbacken |
| 222820038102 | 38 | 1½“ | PN16 | ohne Klemmbacken |
| 222820050102 | 50 | 2“ | PN16 | ohne Klemmbacken |
| 222820065102 | 63/65 | 2½“ | PN16 | ohne Klemmbacken |
| 222820063102 | 63 | 2½“ | PN16 | ohne Klemmbacken |
| 222820075102 | 75 | 3“ | PN16 | ohne Klemmbacken |
| 222820100102 | 100 | 4“ | PN10 | ohne Klemmbacken |



Polypropylen

| Bestellnummer | Nennweite (DN) | Größe (in Zoll) | Betriebsdruck (in bar) | Ausführung |
|---|---|---|---|---|
| 222820025302 | 25 | 1“ | PN6 | ohne Klemmbacken |
| 222820038302 | 38 | 1½“ | PN6 | ohne Klemmbacken |
| 222820050302 | 50 | 2“ | PN6 | ohne Klemmbacken |