
AFM34



Weitere Informationen

- auch in 3 mm Höhe lieferbar.
- asbestfrei
- ohne Farbzusätze
- hervorragend zum Abdichten von Gasen und Flüssigkeiten, z.B. von Ölen, Lösungsmitteln, Kraftstoffen, Frigenen, Flüssiggasen, Wasser- und Frostschutzmittel-Gemischen, Salzlösungen und vielen anderen Medien.
- Heißwasser und Dampf bis +200°C
- hervorragende Temperaturbeständigkeit
- hervorragende Belastbarkeit unter hohem Betriebsdruck.

Flanschdichtungen REINZ AFM34

Bestellnummer	Nennweite (DN)	Norm	Außen-Ø (in mm)	Innen-Ø (in mm)	Höhe (in mm)
502000250011	25	PN 10/40	71	34	2
502000320011	32	PN 10/40	82	43	2
502000400011	40	PN 10/40	92	49	2
502000500011	50	PN 10/40	107	61	2
502000650011	65	PN 10/40	127	77	2
502000800011	80	PN 10/40	142	89	2
502001000011	100	PN 10/16	162	115	2
502001250011	125	PN 10/16	192	141	2
502001500011	150	PN 10/16	218	169	2
502002000011	200	PN 10/16	273	220	2

Bestellnummer	Nennweite (DN)	Norm	Lochkreis (in mm)	Lochzahl	Ø-Loch (in mm)	Maß (in mm)
502000800111	80	TW 1	130	8	12	154 x 90 x 2
502001000111	100	TW 3	150	8	14	174 x 110 x 2
502001250111	125	TW 5	176	8	14	204 x 135 x 2
502001500111	150	TW 7	210	12	14	240 x 160 x 2
502001500211	150	Spitzer	210	8	14	230 x 150 x 3
502002000111	200	Feldbinder	248	6	13	270 x 200 x 3

Klingersil C4400



Weitere Informationen

- universell einsetzbare Hochdruckdichtung bis max. 60 bar Betriebsdruck.
- maximale Betriebstemperatur 400°C (bei drucklosen Anwendungen auch höher)
- Aramid/Kautschuk-Basis, mit Antihaftbeschichtung, grün/hell
- geeignet für den Einsatz bei Ölen, Wasser, Dampf, Gasen, Salzlösungen, Kraftstoffen, usw.
- auch in 3 mm Höhe lieferbar.
- lebensmittelbeständig.

Flanschdichtungen Klingersil C4400

Bestellnummer	Nennweite (DN)	Norm	Außen-Ø (in mm)	Innen-Ø (in mm)	Höhe (in mm)
502000250013	25	PN 10/40	71	34	2
502000320013	32	PN 10/40	82	43	2
502000400013	40	PN 10/40	92	49	2
502000500013	50	PN 10/40	107	61	2
502000650013	65	PN 10/40	127	77	2
502000800013	80	PN 10/40	142	89	2
502001000013	100	PN 10/16	162	115	2
502001250013	125	PN 10/16	192	141	2
502001500013	150	PN 10/16	218	169	2
502002000013	200	PN 10/16	273	220	2

Bestellnummer	Nennweite (DN)	Norm	Lochkreis (in mm)	Lochzahl	Ø-Loch (in mm)	Maß (in mm)
502000800113	80	TW 1	130	8	12	154 x 90 x 2
502001000113	100	TW 3	150	8	14	174 x 110 x 2
502001250113	125	TW 5	176	8	14	204 x 135 x 2
502001500113	150	TW 7	210	12	14	240 x 160 x 2
502001500213	150	Spitzer	210	8	14	230 x 150 x 3
502002000113	200	Feldbinder	248	6	13	270 x 200 x 3